

ROHRKUPPLUNGEN

Rohrkupplungen mit doppeltem Innenmantel und großem Spannweg stehen bis Durchmesser 280mm in Stahl verzinkter Ausführung oder Edelstahlausführung (1.4301) zur Verfügung.



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRVERBINDER STANDARD (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren



Leichte Ausführung

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SBR	38,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0400-0400-100-SBR	40,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0450-0450-100-SBR	45,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0500-0500-100-SBR	50,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0540-0540-100-SBR	54,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0603-0603-100-SBR	60,3	SBR schwarz	80°C
RV1S-0650-0650-100-SBR	65,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0761-0761-100-SBR	76,1	SBR schwarz	80°C
RV1S-0800-0800-100-SBR	80,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0840-0840-100-SBR	84,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-0889-0889-100-SBR	88,9	SBR schwarz	80°C
RV1S-1016-1016-100-SBR	101,6	SBR schwarz	80°C
RV1S-1040-1040-100-SBR	104,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1080-1080-100-SBR	108,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1100-1100-100-SBR	110,0	SBR schwarz	80°C
RV1S-1143-1143-100-SBR	114,3	SBR schwarz	80°C

ROHRVERBINDER GLAS (LEICHTE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- Zum Verbinden von Glas- und Edelstahlrohren



Leichte Ausführung

EDELSTAHL | 100 MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1G-0470-0400-100-SBR	47,0 / 40,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0470-0470-100-SBR	47,0 / 47,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0450-100-SBR	48,3 / 45,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0483-0483-100-SBR	48,3 / 48,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0500-100-SBR	54,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0540-0540-100-SBR	54,0 / 54,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0500-100-SBR	56,0 / 50,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0560-0560-100-SBR	56,0 / 56,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0603-100-SBR	65,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0650-0650-100-SBR	65,0 / 65,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0603-100-SBR	66,0 / 60,3	SBR schwarz	80°C
RV1G-0660-0660-100-SBR	66,0 / 66,0	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0761-100-SBR	80,0 / 76,1	SBR schwarz	80°C
RV1G-0800-0800-100-SBR	80,0 / 80,0	SBR schwarz	80°C



Maximal großer Schließweg zum Ausgleichen von Rohr- / Glasrohr-Toleranzen
- bewährt seit über 40 Jahren -



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRVERBINDER STANDARD

- Werkstoff: Edelstahl 1.4510
- Leichte Ausführung für die Vakuumförderung
- FDA-konform oder für hohe Betriebstemperaturen



FDA konforme Dichtung

NEU!

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-WE	38,0	weiß	100°C
RV1S-0400-0400-100-WE	40,0	weiß	100°C
RV1S-0450-0450-100-WE	45,0	weiß	100°C
RV1S-0500-0500-100-WE	50,0	weiß	100°C
RV1S-0540-0540-100-WE	54,0	weiß	100°C
RV1S-0603-0603-100-WE	60,3	weiß	100°C
RV1S-0650-0650-100-WE	65,0	weiß	100°C
RV1S-0761-0761-100-WE	76,1	weiß	100°C
RV1S-0800-0800-100-WE	80,0	weiß	100°C
RV1S-0840-0840-100-WE	84,0	weiß	100°C
RV1S-0889-0889-100-WE	88,9	weiß	100°C
RV1S-1016-1016-100-WE	101,6	weiß	100°C
RV1S-1040-1040-100-WE	104,0	weiß	100°C
RV1S-1080-1080-100-WE	108,0	weiß	100°C
RV1S-1100-1100-100-WE	110,0	weiß	100°C
RV1S-1143-1143-100-WE	114,3	weiß	100°C

NEU!

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIR	38,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIR	40,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIR	45,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIR	50,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIR	54,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIR	60,3	Silikon rot	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIR	65,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIR	76,1	Silikon rot	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIR	80,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIR	84,0	Silikon rot	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIR	88,9	Silikon rot	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIR	101,6	Silikon rot	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIR	104,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIR	108,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIR	110,0	Silikon rot	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIR	114,3	Silikon rot	230°C



Dichtung: Silikon rot

NEU!

EDELSTAHL | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIT	38,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0400-0400-100-SILIT	40,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0450-0450-100-SILIT	45,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0500-0500-100-SILIT	50,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0540-0540-100-SILIT	54,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0603-0603-100-SILIT	60,3	Silikon transparent	230°C
RV1S-0650-0650-100-SILIT	65,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0761-0761-100-SILIT	76,1	Silikon transparent	230°C
RV1S-0800-0800-100-SILIT	80,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0840-0840-100-SILIT	84,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-0889-0889-100-SILIT	88,9	Silikon transparent	230°C
RV1S-1016-1016-100-SILIT	101,6	Silikon transparent	230°C
RV1S-1040-1040-100-SILIT	104,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1080-1080-100-SILIT	108,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1100-1100-100-SILIT	110,0	Silikon transparent	230°C
RV1S-1143-1143-100-SILIT	114,3	Silikon transparent	230°C



Dichtung: Silikon transparent

NEU!

ERSATZDICHTUNGEN

- Für Rohrverbinder (RV1S), Baulänge 100mm,
- Dichtungen für Rohrkupplungen auf Anfrage lieferbar
- inkl. Kupfererdungsband



DIVERSE MATERIALIEN | 100MM - 2 SCHRAUBEN M8

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV1S-DI-XY-100-30-WE	XY	weiß	100°C
RV1S-DI-XY-100-30-SW	XY	schwarz	80°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIR	XY	Silikon rot	230°C
RV1S-DI-XY-100-30-SILIT	XY	Silikon transparent	230°C

ROHRKUPPLUNGEN

NEU!

DICHTUNGSSCHUTZ FÜR ROHRVERBINDER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Passend zum Rohrverbinder (RV1S)
- Montiert mit Rohrverbinder (RV1S)



EDELSTAHL | DICHTUNGSSCHUTZ

Artikel-Nr.	Ø mm
RV1S-DS-0380	38,0
RV1S-DS-0400	40,0
RV1S-DS-0450	45,0
RV1S-DS-0500	50,0
RV1S-DS-0540	54,0
RV1S-DS-0603	60,3
RV1S-DS-0650	65,0
RV1S-DS-0761	76,1
RV1S-DS-0800	80,0
RV1S-DS-0840	84,0
RV1S-DS-0889	88,9
RV1S-DS-1016	101,6
RV1S-DS-1040	104,0
RV1S-DS-1080	108,0
RV1S-DS-1100	110,0
RV1S-DS-1140	114,3



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Stahlverzinkte Ausführung

STAHL VERZINKT | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80°C
RV3S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	100°C
RV3S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80°C
RV3S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	100°C
RV3S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80°C
RV3S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	100°C
RV3S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80°C
RV3S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	100°C
RV3S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80°C
RV3S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	100°C
RV3S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80°C
RV3S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	100°C
RV3S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80°C
RV3S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	100°C
RV3S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80°C
RV3S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	100°C
RV3S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80°C
RV3S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	100°C
RV3S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80°C
RV3S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	100°C
RV3S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80°C
RV3S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	100°C
RV3S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80°C
RV3S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	100°C
RV3S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80°C
RV3S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	100°C
RV3S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80°C
RV3S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	100°C
RV3S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80°C
RV3S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	100°C
RV3S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80°C
RV3S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	100°C
RV3S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80°C
RV3S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	100°C
RV3S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80°C
RV3S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	100°C

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Edelstahl Ausführung

EDELSTAHL | 150 MM - 3 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-150-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV7S-0650-0650-150-WE	65,0	weiß	100 °C
RV7S-0700-0700-150-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV7S-0700-0700-150-WE	70,0	weiß	100 °C
RV7S-0761-0761-150-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV7S-0761-0761-150-WE	76,1	weiß	100 °C
RV7S-0800-0800-150-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV7S-0800-0800-150-WE	80,0	weiß	100 °C
RV7S-0840-0840-150-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV7S-0840-0840-150-WE	84,0	weiß	100 °C
RV7S-0850-0850-150-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV7S-0850-0850-150-WE	85,0	weiß	100 °C
RV7S-0889-0889-150-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV7S-0889-0889-150-WE	88,9	weiß	100 °C
RV7S-0950-0950-150-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV7S-0950-0950-150-WE	95,0	weiß	100 °C
RV7S-1000-1000-150-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV7S-1000-1000-150-WE	100,0	weiß	100 °C
RV7S-1016-1016-150-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV7S-1016-1016-150-WE	101,6	weiß	100 °C
RV7S-1040-1040-150-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV7S-1040-1040-150-WE	104,0	weiß	100 °C
RV7S-1080-1080-150-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV7S-1080-1080-150-WE	108,0	weiß	100 °C
RV7S-1100-1100-150-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV7S-1100-1100-150-WE	110,0	weiß	100 °C
RV7S-1143-1143-150-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV7S-1143-1143-150-WE	114,3	weiß	100 °C
RV7S-1200-1200-150-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV7S-1200-1200-150-WE	120,0	weiß	100 °C
RV7S-1250-1250-150-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV7S-1250-1250-150-WE	125,0	weiß	100 °C
RV7S-1270-1270-150-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV7S-1270-1270-150-WE	127,0	weiß	100 °C
RV7S-1290-1290-150-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV7S-1290-1290-150-WE	129,0	weiß	100 °C



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Stahlverzinkte Ausführung



Stahlverzinkte Ausführung

STAHL VERZINKT | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV3S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	100 °C
RV3S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV3S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	100 °C
RV3S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV3S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	100 °C
RV3S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV3S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	100 °C
RV3S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV3S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	100 °C
RV3S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV3S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	100 °C
RV3S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV3S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	100 °C
RV3S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV3S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	100 °C
RV3S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV3S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	100 °C
RV3S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV3S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	100 °C
RV3S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV3S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	100 °C
RV3S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV3S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	100 °C
RV3S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV3S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	100 °C
RV3S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV3S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	100 °C
RV3S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV3S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	100 °C
RV3S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV3S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	100 °C
RV3S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV3S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	100 °C
RV3S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV3S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	100 °C
RV3S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80 °C
RV3S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	100 °C
RV3S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80 °C
RV3S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	100 °C
RV3S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80 °C

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV3S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	100 °C
RV3S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80 °C
RV3S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	100 °C
RV3S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80 °C
RV3S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	100 °C
RV3S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80 °C
RV3S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	100 °C
RV3S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80 °C
RV3S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	100 °C
RV3S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80 °C
RV3S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	100 °C
RV3S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80 °C
RV3S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	100 °C
RV3S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80 °C
RV3S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	100 °C
RV3S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80 °C
RV3S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	100 °C
RV3S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80 °C
RV3S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	100 °C
RV3S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80 °C
RV3S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	100 °C
RV3S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80 °C
RV3S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	100 °C
RV3S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80 °C
RV3S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	100 °C
RV3S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80 °C
RV3S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	100 °C
RV3S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80 °C
RV3S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	100 °C
RV3S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80 °C
RV3S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	100 °C
RV3S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80 °C
RV3S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	100 °C
RV3S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80 °C
RV3S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	100 °C
RV3S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80 °C
RV3S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	100 °C
RV3S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80 °C
RV3S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	100 °C
RV3S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80 °C
RV3S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	100 °C



ROHRKUPPLUNGEN

ROHRKUPPLUNG STANDARD (SCHWERE AUSFÜHRUNG)

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Schwere Ausführung für die Druckförderung
- Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband



Edelstahl Ausführung



Edelstahl Ausführung

EDELSTAHL | 200 MM - 4 SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-0650-0650-200-SW	65,0	schwarz	80 °C
RV7S-0650-0650-200-WE	65,0	weiß	100 °C
RV7S-0700-0700-200-SW	70,0	schwarz	80 °C
RV7S-0700-0700-200-WE	70,0	weiß	100 °C
RV7S-0761-0761-200-SW	76,1	schwarz	80 °C
RV7S-0761-0761-200-WE	76,1	weiß	100 °C
RV7S-0800-0800-200-SW	80,0	schwarz	80 °C
RV7S-0800-0800-200-WE	80,0	weiß	100 °C
RV7S-0840-0840-200-SW	84,0	schwarz	80 °C
RV7S-0840-0840-200-WE	84,0	weiß	100 °C
RV7S-0850-0850-200-SW	85,0	schwarz	80 °C
RV7S-0850-0850-200-WE	85,0	weiß	100 °C
RV7S-0889-0889-200-SW	88,9	schwarz	80 °C
RV7S-0889-0889-200-WE	88,9	weiß	100 °C
RV7S-0950-0950-200-SW	95,0	schwarz	80 °C
RV7S-0950-0950-200-WE	95,0	weiß	100 °C
RV7S-1000-1000-200-SW	100,0	schwarz	80 °C
RV7S-1000-1000-200-WE	100,0	weiß	100 °C
RV7S-1016-1016-200-SW	101,6	schwarz	80 °C
RV7S-1016-1016-200-WE	101,6	weiß	100 °C
RV7S-1040-1040-200-SW	104,0	schwarz	80 °C
RV7S-1040-1040-200-WE	104,0	weiß	100 °C
RV7S-1080-1080-200-SW	108,0	schwarz	80 °C
RV7S-1080-1080-200-WE	108,0	weiß	100 °C
RV7S-1100-1100-200-SW	110,0	schwarz	80 °C
RV7S-1100-1100-200-WE	110,0	weiß	100 °C
RV7S-1143-1143-200-SW	114,3	schwarz	80 °C
RV7S-1143-1143-200-WE	114,3	weiß	100 °C
RV7S-1200-1200-200-SW	120,0	schwarz	80 °C
RV7S-1200-1200-200-WE	120,0	weiß	100 °C
RV7S-1250-1250-200-SW	125,0	schwarz	80 °C
RV7S-1250-1250-200-WE	125,0	weiß	100 °C
RV7S-1270-1270-200-SW	127,0	schwarz	80 °C
RV7S-1270-1270-200-WE	127,0	weiß	100 °C
RV7S-1290-1290-200-SW	129,0	schwarz	80 °C
RV7S-1290-1290-200-WE	129,0	weiß	100 °C
RV7S-1330-1330-200-SW	133,0	schwarz	80 °C
RV7S-1330-1330-200-WE	133,0	weiß	100 °C
RV7S-1350-1350-200-SW	135,0	schwarz	80 °C
RV7S-1350-1350-200-WE	135,0	weiß	100 °C
RV7S-1397-1397-200-SW	139,7	schwarz	80 °C

Artikel-Nr.	Ø mm	Dichtung	max. Temp.
RV7S-1397-1397-200-WE	139,7	weiß	100 °C
RV7S-1460-1460-200-SW	146,0	schwarz	80 °C
RV7S-1460-1460-200-WE	146,0	weiß	100 °C
RV7S-1500-1500-200-SW	150,0	schwarz	80 °C
RV7S-1500-1500-200-WE	150,0	weiß	100 °C
RV7S-1520-1520-200-SW	152,0	schwarz	80 °C
RV7S-1520-1520-200-WE	152,0	weiß	100 °C
RV7S-1550-1550-200-SW	155,0	schwarz	80 °C
RV7S-1550-1550-200-WE	155,0	weiß	100 °C
RV7S-1590-1590-200-SW	159,0	schwarz	80 °C
RV7S-1590-1590-200-WE	159,0	weiß	100 °C
RV7S-1683-1683-200-SW	168,3	schwarz	80 °C
RV7S-1683-1683-200-WE	168,3	weiß	100 °C
RV7S-1740-1740-200-SW	174,0	schwarz	80 °C
RV7S-1740-1740-200-WE	174,0	weiß	100 °C
RV7S-1800-1800-200-SW	180,0	schwarz	80 °C
RV7S-1800-1800-200-WE	180,0	weiß	100 °C
RV7S-1910-1910-200-SW	191,0	schwarz	80 °C
RV7S-1910-1910-200-WE	191,0	weiß	100 °C
RV7S-1930-1930-200-SW	193,0	schwarz	80 °C
RV7S-1930-1930-200-WE	193,0	weiß	100 °C
RV7S-2000-2000-200-SW	200,0	schwarz	80 °C
RV7S-2000-2000-200-WE	200,0	weiß	100 °C
RV7S-2040-2040-200-SW	204,0	schwarz	80 °C
RV7S-2040-2040-200-WE	204,0	weiß	100 °C
RV7S-2100-2100-200-SW	210,0	schwarz	80 °C
RV7S-2100-2100-200-WE	210,0	weiß	100 °C
RV7S-2190-2190-200-SW	219,0	schwarz	80 °C
RV7S-2190-2190-200-WE	219,0	weiß	100 °C
RV7S-2300-2300-200-SW	230,0	schwarz	80 °C
RV7S-2300-2300-200-WE	230,0	weiß	100 °C
RV7S-2500-2500-200-SW	250,0	schwarz	80 °C
RV7S-2500-2500-200-WE	250,0	weiß	100 °C
RV7S-2600-2600-200-SW	260,0	schwarz	80 °C
RV7S-2600-2600-200-WE	260,0	weiß	100 °C
RV7S-2660-2660-200-SW	266,0	schwarz	80 °C
RV7S-2660-2660-200-WE	266,0	weiß	100 °C
RV7S-2730-2730-200-SW	273,0	schwarz	80 °C
RV7S-2730-2730-200-WE	273,0	weiß	100 °C
RV7S-2800-2800-200-SW	280,0	schwarz	80 °C
RV7S-2800-2800-200-WE	280,0	weiß	100 °C



ROHRKUPPLUNGEN

REINE ZUGENTLASTUNG

- Werkstoff: Stahl verzinkt
- Für Rohrkupplungen mit Baulänge 150 / 200 mm
- Zugentlastung für axiale Zugkräfte
- Nachträglich montierbar



für Baulänge 150mm



für Baulänge 200mm

STAHL VERZINKT | 350 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	Schiene mm
RV3S-0650-0650-150-ZL	65,0	350
RV3S-0700-0700-150-ZL	70,0	350
RV3S-0761-0761-150-ZL	76,1	350
RV3S-0800-0800-150-ZL	80,0	350
RV3S-0840-0840-150-ZL	84,0	350
RV3S-0850-0850-150-ZL	85,0	350
RV3S-0889-0889-150-ZL	88,9	350
RV3S-0950-0950-150-ZL	95,0	350
RV3S-1000-1000-150-ZL	100,0	350
RV3S-1016-1016-150-ZL	101,6	350
RV3S-1040-1040-150-ZL	104,0	350
RV3S-1080-1080-150-ZL	108,0	350
RV3S-1100-1100-150-ZL	110,0	350
RV3S-1143-1143-150-ZL	114,3	350
RV3S-1200-1200-150-ZL	120,0	350
RV3S-1250-1250-150-ZL	125,0	350
RV3S-1270-1270-150-ZL	127,0	350
RV3S-1290-1290-150-ZL	129,0	350

STAHL VERZINKT | 400 MM

Artikel-Nr.	Ø mm	Schiene mm
RV3S-0650-0650-200-ZL	65,0 mm	400
RV3S-0700-7000-200-ZL	70,0 mm	400
RV3S-0761-0761-200-ZL	76,1 mm	400
RV3S-0800-0800-200-ZL	80,0 mm	400
RV3S-0840-0840-200-ZL	84,0 mm	400
RV3S-0850-0850-200-ZL	85,0 mm	400
RV3S-0889-0889-200-ZL	88,9 mm	400
RV3S-0950-0950-200-ZL	95,0 mm	400
RV3S-1000-1000-200-ZL	100,0 mm	400
RV3S-1016-1016-200-ZL	101,6 mm	400
RV3S-1040-1040-200-ZL	104,0 mm	400
RV3S-1080-1080-200-ZL	108,0 mm	400
RV3S-1100-1100-200-ZL	110,0 mm	400
RV3S-1143-1143-200-ZL	114,3 mm	400
RV3S-1200-1200-200-ZL	120,0 mm	400
RV3S-1250-1250-200-ZL	125,0 mm	400
RV3S-1270-1270-200-ZL	127,0 mm	400
RV3S-1290-1290-200-ZL	129,0 mm	400
RV3S-1330-1330-200-ZL	133,0 mm	400
RV3S-1350-1350-200-ZL	135,0 mm	400
RV3S-1397-1397-200-ZL	139,7 mm	400
RV3S-1460-1460-200-ZL	146,0 mm	400
RV3S-1500-1500-200-ZL	150,0 mm	400
RV3S-1520-1520-200-ZL	152,0 mm	400
RV3S-1550-1550-200-ZL	155,0 mm	400
RV3S-1590-1590-200-ZL	159,0 mm	400
RV3S-1683-1683-200-ZL	168,3 mm	400
RV3S-1740-1740-200-ZL	174,0 mm	400
RV3S-1800-1800-200-ZL	180,0 mm	400
RV3S-1910-1910-200-ZL	191,0 mm	400
RV3S-1930-1930-200-ZL	193,0 mm	400
RV3S-2000-2000-200-ZL	200,0 mm	400
RV3S-2040-2040-200-ZL	204,0 mm	400
RV3S-2100-2100-200-ZL	210,0 mm	400
RV3S-2190-2190-200-ZL	219,0 mm	400
RV3S-2300-2300-200-ZL	230,0 mm	400
RV3S-2500-2500-200-ZL	250,0 mm	400
RV3S-2600-2600-200-ZL	260,0 mm	400
RV3S-2660-2660-200-ZL	266,0 mm	400
RV3S-2730-2730-200-ZL	273,0 mm	400
RV3S-2800-2800-200-ZL	280,0 mm	400

